

ANTICOR Seal

Niezawodna masa uszczelniająca



**100% WODOSZCZELNOŚĆ
STOP WODZIE**

TRWALE ELASTYCZNA

NIE PĘKA

NIE TWARDNIEJE

NIE ROZWARSTWIA SIĘ

NIE STARZEJE SIĘ

NIE PRZEWODZI PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

PRODUKT BEZPIECZNY – ATEST PZH



PUSZKI ELEKTRYCZNE

PESZLE

PRZEPUSTY

RURY

Niezawodna masa uszczelniająca

Zastosowanie

Uszczelnianie i wypełnianie puszek w zewnętrznych i podziemnych instalacjach elektrycznych, teletechnicznych, przewodów w peszlach i rurach ochronnych itp.

Uszczelnianie i wypełnianie przepustów kablowych i rurowych w podziemnych częściach budowli przed wilgocią i wodą pod ciśnieniem.

Uszczelnianie i ochrona przeciwkorozyjna.

Właściwości

Trwale plastyczna, wiskoelastyczna



Szczelnie wypełnia izolowane przestrzenie blokując dostęp wody i wilgoci



Wysoka przyczepność do powierzchni betonowych, ceramicznych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych



Bezpieczny - nie zawiera składników niebezpiecznych dla człowieka i środowiska (Atest PZH)



Łatwa i szybka aplikacja



100% wodoszczelność



Rezystywność skrośna $1,4 \times 10^{12} \Omega\text{m}$ (EN-06043-1, IEC 60250)




Właściwości dielektryczne



Szeroki zakres temperatur: od -15 do 50°C



Opakowanie: kartusz 310 ml



UWAGA:

Przed aplikacją podgrzej kartusze w temperaturze $30 \pm 40^\circ\text{C}$ przez około 15 minut.

Czy wiesz, że nie zawsze musisz podgrzewać masę ANTI-COR Seal 511?

Aby uniknąć podgrzewania, możesz przyciąć końcówkę aplikatora ok. 4 cm od nasady.

Praca z masą ANTI-COR Seal 511 jest łatwa i szybka, a efekty doskonałe.

